

Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal Malerakryl

Revisjon: 9/07/2019

Side 1 av 3

Referanse Nr.: 230495

Unik identifikasjonskode av produktet-type:

Soudal Malerakryl

Tiltenkt bruk eller bruk av byggevaren:

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon.

i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon:

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT: KLASSE 7.5P

System eller systemer for vurdering og verifisering av utholdenhet av ytelsen til byggevaren, som angitt i vedlegg V:

System 3: for essensielle egenskaper

System 3: for branntekniske egenskaper

Navn og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold til artikkel 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Det tekniske kontrollorganet:

GINGER CEBTP, har NB 0074 utført Fastsettelse av produkttype under System 3.

Ytelseserklæring

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Soudal Malerakryl

Revisjon: 9/07/2019

Side 2 av 3

Ytelseserklæring: EN 15651-1:2012

| Essensielle egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--|----------|-----------------------------------|
| Branntekniske egenskaper | Klasse E | EN 15651-1:2012 |
| Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet | NPD | |
| Vanntetthet og lufttetthet | | |
| Motstand til å flyte | ≤ 3 mm | |
| Tap av volum | ≤ 25% | |
| Elastisk tilbakegang** | < 40% | |
| Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30 ° C | NPD | |
| Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C | NPD | |
| Vedheft / kohesjon ved konstant temperatur | NF | |
| Forlengelse ved brudd | ≥ 25% | |
| Strekkeegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann | ≥ 25% | |
| Bestandighet | Passerer | |

Condition:

Metode A


Overflate:

Aluminum

Betong

Dette produks tegenskaper er i samsvar med de deklarererte egenskaper. Denne deklarasjonen av egenskaper utstedes utelukkende med produsentens ansvar.

Signert for på vegne av produsenten av



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 9/07/2019

CE-merking

I samsvar med CPR, forordning (EU)N°305/2011

Revisjon: 9/07/2019

Side 3 av 3



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referanse Nr.: 230495

EN 15651-1: 2012

Fugemasse til fasade for interiør og eksteriør applikasjon.

Soudal Malerakryl

EN 15651-1:2012: TYPE F - EXT-INT: KLASSE 7.5P

Condition:

Metode A

Overflate:

Aluminum

Betong

| Essensielle egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--|----------|-----------------------------------|
| Branntekniske egenskaper | Klasse E | EN 15651-1: 2012 |
| Frigjøring av farlige kjemikalier til miljøet | NPD | |
| Vanntetthet og lufttetthet | | |
| Motstand til å flyte | ≤ 3 mm | |
| Tap av volum | ≤ 25% | |
| Elastisk tilbakegang** | < 40% | |
| Strekkeegenskaper-skjærmodul ved -30 ° C | NPD | |
| Strekkeegenskaper ved opprettholdt forlengelse ved -30 ° C | NPD | |
| Vedheft / kohesjon ved konstant temperatur | NF | |
| Forlengelse ved brudd | ≥ 25% | |
| Strekkeegenskaper ved brudd, etter neddykking i vann | ≥ 25% | |
| Bestandighet | Passerer | |