
Soudaproof FX

Versie: 21/08/2014

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

B l d z | 1

Referentienummer DOP: 230963

Unieke identificatiecode van het product:

Soudaproof FX

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

**Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies
Oppervlaktebescherming product – coating: bescherming tegen indringing**

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

EN 1504-2

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

**Systeem 2+
Systeem 4: Voor reactie op brand**

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

**Soudal NV
Everdongenlaan 18-20
2300 Turnhout
Belgium**

De aangemelde instantie:

**ICMQ SpA, NB1305, uitgegeven Certificaat van overeenstemming van de productiecontrole
in de fabriek op basis van onderstaande elementen:**

- de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole in fabriek
- de continue bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in fabriek

SODAPROOF FX

Versie: 21/08/2014

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Blz | 2

Aangegeven prestaties

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|---|---|---|
| Lineaire krimp | GPB | EN 1504-2 |
| Thermische expansie coëfficiënt | GPB | |
| Cross cut aanhechtingstest | GPB | |
| Permeabiliteit van CO ₂ | SD ≥ 50 m | |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | Klasse I: SD ≤ 5 m | |
| Capillaire absorptie en waterdoorlaatbaarheid | ≤ 0,1 kg/m ² .h ^{0,5} | |
| Thermische compatibiliteit | GPB | |
| Resistentie tegen thermische shocken | GPB | |
| Chemische bestendigheid | GPB | |
| Scheur-overbrugging | GPB | |
| Hechtsterkte door trek-test | ≥ 0,8 MPa | |
| Reactie bij brand | Klasse F | |
| Stroefheid | GPB | |
| Kunstmatige erosie | GPB | |
| Antistatisch gedrag | GPB | |
| Aanhechting op nat beton | GPB | |
| Gevaarlijke bestanddelen | Zie Veiligheidsfiche | |

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 27/08/2014