

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Soudal Soudagum LM

Version: 02/05/2021

Page 1 sur 2

Nr de Reference du DdP: 230976

Code d'identification unique du produit type:

Soudal Soudagum LM

Usages prévus du produit de construction:

**Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage collé -
Spécifications, méthodes d'essai, évaluation et vérification de la constance de performance,
classification et marquage**

Type: DM

Klasse: O1

Conforme à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

EN 14891:2012

Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

Nom et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgique

L'organisme notifié:

ZAG, NB 1404 a effectué les tâches suivantes : Détermination du type de produit sur la base des essais de type selon le système 3.

Déclaration de Performance

En conformité avec le Règlement (EU):N°305/2011

Soudal Soudagum LM

Version: 02/05/2021

Page 2 sur 2

Performances déclarées: 14891:2012

Caractéristiques essentielles	Performance
Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after water contact	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after freeze-thaw-cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after contact with lime water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Waterproofing	Geen lek
Crack bridging ability under standard conditions (23°C)	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$
Crack bridging ability at low temperature (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ N/mm}^2$

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par



Levi Peeraer

Junior Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 02/05/2021