

Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Soudal Schilderskit

Revisie: 7/06/2021

Pagina 1 van 3

Referentienummer DOP: 230406

Unieke identificatiecode van het product:

Soudal Schilderskit

Het beoogde gebruik van het bouwproduct:

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties:

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V::

Systeem 4: voor essentiële kenmerken

Systeem 3: voor brandreactie

Naam en het contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5):

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

De aangemelde instantie:

WFR GENT, NB 1173 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek onder systeem 3 voor brandreactie.

Prestatieverklaring

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Soudal Schilderskit

Revisie: 7/06/2021

Pagina 2 van 3

Aangegeven prestaties: EN 15651-1:2012

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|--|-----------|---|
| Reaction to fire | Klasse E | EN 15651-1:2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | ≤ 45% | |
| Rek bij breuk | ≥ 25% | |
| Duurzaamheid | Passeert | |

Conditionering:

Methode A

Test substrate:

Aluminium
Beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 7/06/2021

CE markering

In Overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Revisie: 7/06/2021

Pagina 3 van 3



Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referentienummer DOP: 230406

EN 15651-1: 2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur gebruik.

Soudal Schilderskit

EN 15651-1:2012: Type F -INT

Conditionering:
Methode A
Substraat:
Aluminium
Beton

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde Technische Specificatie |
|--|-----------|---|
| Reaction to fire | Klasse E | EN 15651-1: 2012 |
| Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Vloei | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies | ≤ 45% | |
| Rek bij breuk | ≥ 25% | |
| Duurzaamheid | Passeert | |