

Soudaclean 60

Revisie: 23/09/2022

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Solventmengsel
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	0,70 g/ml
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Soudaclean 60 is een sneldrogend, niet-oplossend reinigingsmiddel. De reiniger is uitermate geschikt voor het reinigen en ontvetten van gepoederlakte en geanodiseerde oppervlakken (bijv. aluminium raamprofielen) als voor diverse kunststoffen (bijv. PVC-raamprofielen) als voor met folie gelamineerde oppervlakken (bijv. met folie beklede raamprofielen). Soudaclean 60 verwijdert verse lijmresten (na hoekverlijming), lijmresten van beschermfolies, vers PU-schuim, ...

Eigenschappen

- Niet-oplossend
- Geschikt voor gepoederlakte en geanodiseerde aluminium (raam)profielen
- Geschikt voor de meeste kunststoffen en metalen
- Goede compatibiliteit met vele soorten gelakte oppervlakken
- Goede compatibiliteit met vele soorten met folie beklede oppervlakken
- Sneldrogend
- Streepvrij
- Laat geen residu achter

Toepassingen

- Reinigen van gepoederlakte en geanodiseerde aluminium (raam)profielen.
- Reinigen van de meeste types in de massa gekleurde of met folie beklede PVC-raamprofielen, vensterbanken, gevelbekleding, panelen en sierlijsten.
- Reinigen van gelakte oppervlakken in de kunststof- en metaalverwerkende industrie.

- Als nabehandeling na gebruik van meer oplossende cleaners (e.g. Soudaclean 5 of 10).
- Ontvetten van oppervlakken bij kit- of lijmapplicaties.
- Voor het verwijderen van verse lijmresten na hoekverlijming.
- Voor het verwijderen van stof, lijmresten van beschermfolie, potlood- en balpenstrepen, rubberresten, vers PU-schuim en verse resten kit, teer, bitumen.

Leveringsvorm

Kleur: kleurloos

Verpakking: 1L (metalen) blik

Houdbaarheid

Minstens 24 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Soorten: witte of met folie beklede PVC-raamprofielen, in de massa gekleurde PVC-raamprofielen, geëxtrudeerde aluminium (raam)profielen, gepoedercoat aluminium (standaard lak en structuurlak), geanodiseerd aluminium, ABS, SAN, PC, PMMA, hard PVC
Toestand: vervuild.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

Verwerking

Aanbrengmethode: Breng het product op kamertemperatuur vóór het aanbrengen. Alle te behandelen oppervlakken moeten vóór gebruik worden getest op compatibiliteit. Doordrenk een zuivere, niet-pluizende, vlek-

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudaclean 60

Revisie: 23/09/2022

Pagina 2 van 2

en kreukvrije cellulose of katoenen doek met Soudaclean 60. Veeg het oppervlak vervolgens schoon (van verontreinigingen). Werk steeds met een zuivere doek om verontreiniging van het oppervlak te vermijden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.

Veiligheidsaanbevelingen

Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie. De gebruiker dient voor in dienst name en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Na contact met de huid direct met water en zeep wassen. Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water. Bij inname de mond overvloedig spoelen met stromend water. Vermijd inslikken van het product. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Buiten bereik van kinderen houden. Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Opmerkingen

- Het wordt aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren alvorens het product aan te brengen.
- Niet bewaren in direct zonlicht.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.