

Vloerbekledingslijm

Productomschrijving

Vloerbekledingslijm is een kant-en-klare, universele dispersielijm met kunstharsen voor binnentoepassing.

Eigenschappen

- Gemakkelijk aan te brengen
- Zeer emissie-arm, EC1+ gecertificeerd
- Professionele kwaliteit
- Hoge kleefkracht
- Lange opentijd
- Elastisch

Toepassingen

- Geschikt voor het verlijmen van alle soorten vloerbedekking, uitermate geschikt voor het verlijmen van tapijt
- Verlijmen van kamerbreed tapijt met en zonder schuimrug
- Verlijming van linoleum




Technische gegevens

Basis	Copolymeer
Consistentie	Pasta
Uithardingssysteem	Fysische draging
Droogtijd	ca. 12 uur
Dichtheid	ca. 1,50 g/ml
Open tijd	ca. 30 min
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond en de lijmkam ca. 400 - 600 g/m ²
Verwerkingstemperatuur	5°C - 30°C
Temperatuurbestendigheid	-20°C → +80°C
Vaste stof	ca. 77%

Voetnoot: verdampingstijd, open tijd en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Vloerbekledingslijm moet worden aangebracht op een druk-, en vormvast, schoon, permanent droog, stof- en vetvrij oppervlak dat geen losse onderdelen, verf, was, olie of andere verontreinigingen bevat. Onregelmatigheden zoals oude lijmresten kunnen de hechting negatief beïnvloeden. Deze moeten bij voorkeur mechanisch worden verwijderd, bijvoorbeeld door schuren of stralen. Betonnen oppervlakken die niet stevig genoeg zijn, moeten bij voorkeur worden verwijderd.
- Voorbereiding ondergrond
Geen voorbehandeling nodig.



Vloerbekledingslijm

■ Soorten ondergronden

Vloerbekledingslijm heeft een goede hechting op volgende ondergronden: alle gangbare poreuze bouwondergronden, beton, hout. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond. Ten minste één van de oppervlakken moet poreus zijn.

Verwerking

■ Verwerkingsmethode

Breng de lijm met behulp van een lijmkam (B1 voor vinyl/PVC en B2 voor tapijt met jute of synthetische backing) op de ondergrond aan. Breng niet meer lijm aan op het substraat dan het gedeelte dat binnen ca. 30 min kan verwerkt worden.

■ Reinigingsmiddel

Vloerbekledingslijm kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Vloerbekledingslijm kan enkel mechanisch worden verwijderd.

■ Reparatiemethode

Repareer met hetzelfde materiaal.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Verpakking/Logistiek

Verpakking: Diverse maten verkrijgbaar. Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de Soudal website of een Soudal vertegenwoordiger.

Houdbaarheid: 24 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.