



Stopverf

Productomschrijving

Lijnoliekit is een hoogwaardige afdichtingspasta op basis van lijnolie, gemodificeerd met synthetische harsen.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar
- Geen fragmentatie of barsten na uitharding
- Moet worden geverfd
- Geen verkleuring
- Gemakkelijk aan te brengen

Toepassingen

- Het plaatsen van glas zonder glaslat.
- Reparaties aan bestaande glasunits die zijn uitgevoerd met kit op oliebasis.
- Installatie van glas in serres.



Technische gegevens

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Basis | Lijnoliën |
| Consistentie | Standvaste pasta |
| Uithardingssysteem | Oxidatieve droging |
| Dichtheid | ca. 2.10 g/ml |
| Max. toelaatbare vervorming | 5% |
| Verwerkingstemperatuur | +5°C → +30°C |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C → +80°C |

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingssnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Ondergronden

- Toestand ondergrond
Het oppervlak dient draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- Soorten ondergronden
Stopverf heeft een goede hechting op volgende ondergronden: hout, beton, metalen. We raden voorafgaande hechtings- en compatibiliteitstesten aan op elke ondergrond.

Verwerking

- Verwerkingsmethode
Breng binnen een maand een nieuwe laag verf aan op de kit om te voorkomen dat deze barst. Gebruik bij het overschilderen een dampdoorlatende verf om het droogproces niet te onderbreken.
- Applicatie benodigdheden
Breng de plamuur aan met een plamuurmes of spatel.
- Reinigingsmiddel
Stopverf kan, voordat uitharding heeft plaats gevonden, met Soudal Adhesive Remover, Swipex Wipes of white spirit van materialen en gereedschap verwijderd worden.



Stopverf

- Reparatiemethode
Repareer met hetzelfde materiaal.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.
Houd de ruimte goed geventileerd tijdens gebruik en uitharding van het product.
Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen bij gebruik.

Verpakking/Logistiek

Kleur: Raadpleeg hiervoor de productcatalogus, de website of een Soudal vertegenwoordiger.
Verpakking: Raadpleeg de productcatalogus, de website van Soudal of een vertegenwoordiger van Soudal.

Voegafmetingen

- Min. 10x10 mm, max. 20x15 mm

Milieubepalingen

- Leed regulation: het product is conform de LEED eisen. Lage uitstoot materialen: Lijmen & Kitten. SCAQMD voorschrift 1168. Voldoet aan USGBC LEED 2009 IEQ Credit 4.1: Low-Emitting Materials - Adhesives & Sealants aangaande de VOC-inhoud.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.