



---

**ALU TAPE**

---

Revisie: 21/08/2013

Pagina 1 van 1

**Technische gegevens:**

Basis	Aluminiumfolie met drukgevoelige acryl kleefmiddel
Waterbestendigheid	Zeer goed
Chemicaliënbestendigheid	Niet bestand tegen oplosmiddelen
UV bestendigheid	Zeer goede UV bestendigheid
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +120°C

**Product:**

Zelfklevende aluminiumfolie op rol, gemaakt met een drukgevoelige acryl kleefmiddel dat UV- en temperatuurbestendig is.

**Toepassingen:**

Afdichten van schouwen, buizen, isolatieplaten, luchtkanalen, buisisolatie, ... Luchtdicht afplakken van isolatieplaten en aluminium coated isolatieplaten.

**Eigenschappen:**

- Waterbestendig
- UV bestendig
- Temperatuurbestendig
- Kan niet verwerkt worden beneden de -5°C

**Leveringsvorm:**

*Kleuren:* aluminiumkleurige folie.

*Verpakking:*

**Houdbaarheid:**

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

**Verwerking:**

Ondergronden moeten droog, schoon en vetvrij zijn. Schutfolie verwijderen en zonder spanning aanbrengen. Met een doek of een roller gladstrijken zodat geen luchtbellen blijven zitten. Hoeken extra stevig aandrukken.

**Veiligheidsaanbevelingen:**

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen  
Zie de verpakking voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.