



JITRAKOR

Revisie: 11/09/2013**Pagina 1 van 1****Technische gegevens:**

Basis	Petrolatum met een vezelmat.
Waterbestendigheid	Zeer goed
Gasbestendigheid	Zeer goed
Temperatuurbestendigheid	Tot +100°C

Product:

Een geïmpregneerd synthetisch weefsel-
vetbandage voor afdichtingsdoeleinden die zelfs
koud verwerkbaar is.

Toepassingen:

Het afschermen van stalen en andere leidingen of
toebehoren, voordat deze in de grond of chape of
muren gestoken worden.

Eigenschappen:

- Neutraal, tast ondergronden niet aan
- Goede bestendigheid tegen chemicaliën en bacteriën.
- Blijvend plastisch
- Krimpvrij
- Ongevoelig voor inwerking door water of gas
- Grote temperatuurbestendigheid tot 100°C
- Kan terug verwijderd worden
- Hardt niet uit, blijft plastisch.

Leveringsvorm:

Kleuren: band met roodkleurige kleeflaag
Verpakking: Rol 8cm X 5m, Rol 10cm X 10m.

Houdbaarheid:

2 jaar in ongeopende verpakking op een droge en
koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en
+25°C.

Verwerking:

Ondergronden moeten droog, schoon en vetvrij
zijn. Eventuele oude kitresten dienen verwijderd te
worden.
Ideaal te verwerken tussen +10°C en +45°C.

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen
Zie de verpakking voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.