
PU-VOEGVULLING

Date: 28/08/13**Page 1 of 1****Product:**

PU-voegvulling is een rond profiel in polyurethaanschuim met open cellen, voornamelijk gebruikt voor het opvullen van bouw- en uitzettingsvoegen. Kan ook als tochtband gebruikt.

Eigenschappen:

- Grote flexibiliteit
- Bezit voldoende drukvastheid en breeksterkte
- Heel goed bestand tegen tal van chemische producten, lichte zuren of logen en vooral tegen de meest gebruikte dichtingskitten op basis van siliconen, polyurethaan, polysulfide, acrylaat, ...
- Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht omdat de donkere kleur een te grote verhitting zou kunnen veroorzaken

Leveringsvorm:

<i>Afmetingen (mm)</i>	<i>Lengte (m)</i>	<i>Lengte/zak (m)</i>
15	1	250
20	1	200
25	1	100
30	1	100
40	1	50
50	1	50

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.