

Soudatape Flex

Revisie: 16/03/2019

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Materiaal	Flexibele vezelversterkte PE film
Lijmlaag	Acrylaat
Dragermateriaal	Gesiliconiseerde folie
Waterdampdoorlatendheid (DIN EN ISO 12572)	Sd 20-30m
Rek bij breuk (%) DIN EN14410	>150
Treksterkte (N/cm) DIN EN14410	>15
Temperatuurbestendigheid**	-40 °C → 70 °C
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Soudatape Flex is een duurzame tape voor het blijvend luchtdicht afdekken van overlappingsen en doorvoeren in binnentoepassingen.

Eigenschappen

- Dampremmend
- Hoge scheurweerstand
- Solventvrije lijmlaag met zeer goede verouderingsbestendigheid
- Superieure hechting aan de meest voorkomende foliën, non-woven materialen, hout, aluminium en PVC
- Goede temperatuurbestendigheid

Toepassingen

- Soudatape Flex is vanwege het elastische karakter uitermate geschikt voor het lucht-, en dampdicht afwerken van onder andere doorvoeren van buizen, leidingen en balken door dampschermen en overige dampremmende foliën.

Leveringsvorm

Kleur: wit

Verpakking: rol 25mtr., 60mm en 150mm breed

Houdbaarheid

Tenminste 12 maanden vanaf de datum van productie in de onbeschadigde originele verpakking bij een temperatuur van +15°C tot +30°C en een maximale RV van 65%.

Ondergronden

Soorten: alle ondergronden, uitgezonderd PTFE en bitumen.

Toestand: draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Aanbrengmethode: breng Soudatape Flex, na het (deels) verwijderen van de beschermfolie, gecentreerd op de af te dichten doorvoeren aan. Vermijd hierbij plooiën in de tape en werk met korte(re) overlappende stukken. Druk de tape tijdens plaatsen krachtig aan. Gebruik indien mogelijk een aandrukrol.

Reinigingsmiddel: lijmresten kunnen met water en zeep verwijderd worden.

Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Niet gebruiken bij temperaturen onder +5°C
- Niet gebruiken op bevroren ondergronden of ondergronden waarop condens aanwezig is

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudatape Flex

Revisie: 16/03/2019

Pagina 2 van 2

- Bij het maken van verbindingen is de kracht en niet de duur van het samendrukken bepalend voor de eindsterkte.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.