

Vliesbehanglijm

Revisie: 9/10/2019

Pagina 1 van 1

Technische gegevens

Basis	Synthetische dispersie
Consistentie	Thixotrope pasta
Uithardingssysteem	Fysische droging
Dichtheid van gemengd product	Ca. 1,02 g/ml
Temperatuurbestendigheid**	-20°C tot +80°C (uitgehard)
Open tijd	10 - 15 min.
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C
Droogtijd (23°C en 50% R.V.)	Ca. 12 uur
Verbruik (*)	150-200 g/m ²

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Vliesbehanglijm is een gebruiksklare dispersielijm voor het verlijmen van behang met vliesrug (vliesbehang) op poreuze ondergronden binnenshuis.

Eigenschappen

- Eénzijdig aan te brengen
- Licht verwerkbaar
- Goed corrigeerbaar
- Transparant opdrogend
- Vliesbehang droog verwijderbaar

Toepassingen

- Verlijmen van met name vliesbehang op poreuze ondergronden binnenshuis.

Leveringsvorm

Kleur: wit

Verpakking: 5 kg emmer, 10 kg emmer

Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in originele gesloten verpakking op een droge plaats bij 5 - 25 °C.

Ondergronden

Soorten: steen, beton, pleisterwerk, etc.

Toestand: poreus, vlak, schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: bij sterk zuigende ondergronden het oppervlak voorstrijken met

verdunde lijm (Vliesbehanglijm + 20% water)
Het is aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.

Verwerking

Aanbrengmethode: Breng de lijm met behulp van een lamsvachtroller of een borstel op de ondergrond aan. Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen ca. 10 min. met vliesbehang bedekt kan worden. Plaats het vliesbehang in de natte lijmlaag en rol deze uit. Aansluitend zorgvuldig aandrukken en met een spatel gladstrijken. Correcties binnen 10 min. uitvoeren.

Reinigingsmiddel: Vliesbehanglijm kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met water van materialen en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde Vliesbehanglijm kan enkel mechanisch verwijderd worden. Reparatiemogelijkheid: Met hetzelfde product.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Opmerkingen

- Na minimaal 48 uur kan de wandbekleding, indien van toepassing, overschilderd worden.
- De lijm mag niet verdund worden.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.