

Soudaprim DP

Revisie: 8/02/2021

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Kunststofdispersie
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid **	Ca. 1,01 g/ml
Verbruik (*)	0,1 – 0,2 L/ m ² voor 1 laag
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 35 °C
pH	8,0 → 9,0

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

Soudaprim DP is een primer voor vloeibare waterdichtingsmembranen. Ontwikkeld voor poreuze ondergronden. Soudaprim DP dringt volledig door in de ondergrond en dit resulteert in een betere hechting van het membraan.

Eigenschappen

- Gebruiksklaar (niet te verdunnen)
- Sneldrogend
- Oplosmiddelvrij
- Gemakkelijk te gebruiken

Toepassingen

- Als primer bij de applicatie van een vloeibaar waterdichtingsmembraan
- Alle poreuze ondergronden.
- Vochtige ruimtes zoals badkamer, douche, keuken, ...

Leveringsvorm

Kleur: roze

Verpakking: 1 L, 5 L

Houdbaarheid

Minstens 12 maanden in de originele gesloten verpakking en indien op een droge plaats bewaard, bij temperaturen tussen 5°C en 30°C. Bescherm tegen beschadiging, vorst en direct zonlicht. Ook tijdens het transport.

Ondergronden

Soorten: Poreuze ondergronden zoals steen, beton, pleisterwerk, hout.

Het wordt aangeraden om op iedere ondergrond een compatibiliteitstest uit te voeren.

Toestand: vast, vrij van stof, olie, vet, zand en andere verontreinigingen

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

Verwerking

Aanbrengmethode: Soudaprim DP kan aangebracht worden met een verfroller of –kwast. Breng de primer in 1 laag aan, direct uit de verpakking, zonder te verdunnen. In het geval van zeer poreuze en sterk zuigende ondergronden, een tweede laag aanbrengen. Minstens 2 uur wachten voor het vloeibaar membraan aan te brengen.

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Zie etiket voor meer informatie.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

Soudaprim DP

Revisie: 8/02/2021

Pagina 2 van 2

Opmerkingen

- Ondergronden mogen niet blootstaan aan constante onderdompeling of opstijgend vocht.
- Niet aanbrengen als de relatieve vochtigheid hoger is dan 75%

Aansprakelijkheid

De inhoud van deze technische fiche is het resultaat van proeven, controles en ervaring. Ze is van algemene aard, en houdt geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.