

## SWS Inside Extra 2.0

Revisie: 4/07/2023

Pagina 1 van 2

### Technische gegevens

Materiaal		Niet-geweven PP vlies
Lijm laag		Acrylaatdispersie
Dikte		0.3 mm
Brandreactieklasse	DIN 4102	B2 (normaal ontvlambaar)
Luchtdoorlatendheidscoëfficiënt (in voeg)	EN 1026	$a \sim 0 \text{ m}^3/(\text{h.m.}(\text{daPa})\text{n})$
Waterdampdoorlatendheid (Sd)	EN ISO 12572	$\geq 49 \text{ m}$
Gewicht		235 g/m <sup>2</sup> (+/-10%)
Temperatuurbestendigheid**		-40 °C → 80 °C
Verwerkingstemperatuur		-5 °C → 45 °C

\* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. \*\* De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

### Productomschrijving

SWS Inside Extra 2.0 is een flexibele, zelfklevende folie voor de dampremmende en luchtdichte afdichting van aansluitingen rond ramen, deuren en panelen die enkel langs de binnenzijde mag toegepast worden. De bedrukte zijde van de folie bevat een zelfklevende strip voor een eenvoudige en efficiënte bevestiging op het raamprofiel. De achterzijde van de folie bevat een krachtige, zelfklevende lijmlaag voor bevestiging op de ruwbouw. De functionele onderbreking van de lijmlaag aan de achterzijde geeft de folie extra flexibiliteit, zodat deze nog beter de beweging op de aansluitvoeg kan opvangen. Dankzij het zacht, synthetisch vlies is de folie rechtstreeks overpleister- en bekleefbaar.

### Eigenschappen

- Luchtdicht
- Dampremmend
- Volvlaks zelfklevend voor bevestiging op de ruwbouw (drukgevoelig)
- Zelfklevende strip voor bevestiging op het raamprofiel (drukgevoelig)
- Flexibel
- Overpleister- en bekleefbaar
- 2- of 3-delige schutfolie (afhankelijk van de breedte)
- Scheurbestendig
- Goede temperatuurbestendigheid

- Koud aan te brengen (geen bijkomende lijm nodig)
- Geen droogtijd, meteen verder werken
- Eenvoudige installatie, gemakkelijk plooibaar in de hoeken
- Voldoet aan de vereisten volgens DIN4108 (EnEv) en de aanbevelingen van de RAL montage
- Onderdeel van SWS (Soudal Window System)

### Toepassingen

Aan de binnenzijde, voor het dampremmend en luchtdicht afwerken van:

- Wandaansluitingen
- Raamaansluitingen:
  - binnenzijde binnenblad (dagkant)
  - buitenzijde binnenblad (voor aanbrengen van gevelisolatie)
  - binnenzijde massieve muren

### Leveringsvorm

*Kleur:* roze

*Verpakking:* rol

*Lengte (m):* 30

*Dikte (mm):* 0.3

*Breedte (mm):* 70, 100, 150, 200, 250, 300

Andere afmetingen zijn beschikbaar op aanvraag.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

---

## SWS Inside Extra 2.0

---

Revisie: 4/07/2023

Pagina 2 van 2

**Houdbaarheid**

Minstens 12 maanden houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge en koele plaats, tussen +5°C en +25°C.

**Ondergronden**

*Soorten:* alle gebruikelijke bouwondergronden  
*Toestand:* draagvast, schoon, droog, stof- en vetvrij.

*Voorbehandeling:* Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Poreuze ondergronden behandelen met Soudal Primer 150.

**Verwerking**

*Aanbrengmethode:* SWS Inside Extra 2.0 mag enkel langs de binnenzijde toegepast worden. Afhankelijk van de situatie kan de installatie van SWS Inside Extra 2.0 voor of na de installatie van het gevelement (bv. raamkozijn) uitgevoerd worden. Er zijn 2 methodes om de SWS Inside Extra 2.0 aan te brengen. Er kan met een strook uit 1 stuk gewerkt worden of er kan met 4 aparte stroken gewerkt worden. In beiden gevallen moet men extra materiaal voorzien voor de hoeken (ca. 5 à 10 cm per hoek). Kleef de folie, na het afrollen en verwijderen van de schutfolie, met de vrijgekomen kleefstrip (aan de bedrukte zijde) op de zijkant van het gevelement OF verwijder de schutfolie van de kleefstrip aan de niet bedrukte zijde en kleef de folie op de voorkant van het gevelement. Zorg er steeds voor dat de tekst leesbaar naar de zichtzijde gericht is. Verwijder gelijkmatig de overige schutfolie. Kleef de folie, niet te strak, op de ruwbouw om eventuele bewegingen tussen de verschillende bouwelementen op te vangen maar vermijd plooiën. De lijmlaag van de tape is drukgevoelig, hoe steviger deze aangedrukt wordt hoe beter de hechting. Gebruik hiervoor een aandrukrol.

*Reinigingsmiddel:* Lijmresten kunnen verwijderd worden met Soudal Adhesive Remover-CT of Soudal Surface Cleaner.

*Reparatiemogelijkheid:* Met hetzelfde product.

**Veiligheidsaanbevelingen**

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

**Opmerkingen**

- Zowel de temperatuur van SWS Inside Extra 2.0 als van de ondergrond moeten binnen het bereik van de verwerkingstemperatuur liggen.
- Niet gebruiken op ondergronden waarop condens aanwezig is.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.