

Soudaclean 60

Version: 14/03/2023

Page 1 sur 2

Caractéristiques techniques

Base	Mélange solvants
Consistance	Liquide
Densité	0,70 g/ml
Température d'application	5 °C → 30 °C

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. ** L'information concerne le produit complètement durci.

Description de produit

Soudaclean 60 est un nettoyant à séchage rapide et non dissolvant. Le nettoyant est parfaitement adapté au nettoyage et au dégraissage des surfaces enduites de poudre et anodisées (par exemple, les cadres de fenêtres en aluminium) ainsi que de divers matériaux plastiques (par exemple, les cadres de fenêtres en PVC) et des surfaces laminées (par exemple, les cadres de fenêtres lamellés). Soudaclean 60 élimine les résidus de colle fraîche (après le collage d'angle), les résidus de colle des feuilles de protection, la mousse PU fraîche,

- Pour post-traitement, après avoir utilisé plus de nettoyants dissolvants (par exemple Soudaclean 5 ou 10).
- Dégraisser les surfaces pour les applications de mastic ou de colle.
- Pour l'élimination des résidus de colle fraîche après collage d'angle.
- Pour l'élimination de la poussière, des résidus de colle de film protecteur, des marques de crayon et de stylo, des résidus de caoutchouc, de mousse PU fraîche et des résidus frais de mastics, de goudron, de bitume.

Caractéristiques

- Non dissolvant
- Appropriés pour profils d'aluminium (fenêtres) thermolaqué et anodisé
- Convient pour la plupart des plastiques et des métaux
- Bonne compatibilité avec de nombreux types de surfaces laquées
- Bonne compatibilité avec de nombreux types de surfaces lamellées
- Séchage rapide
- Sans traces
- Ne laisse pas de résidus.

Applications

- Nettoyage des cadres (fenêtres) en aluminium thermolaqué et anodisé.
- Nettoyage de la plupart des cadres de fenêtres, d'appuis, de revêtements, de panneaux et de garnitures en PVC teinté dans la masse et laminées.
- Nettoyage des surfaces laquées dans l'industrie des plastiques et de la transformation des métaux.

Conditionnement

Couleur: incolore

Emballage: Boîte (métallique) de 1L

Durée de stockage

Se conserve au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé dans un endroit sec et tempéré, entre +5°C et +25°C.

Supports

Types: châssis de fenêtre en PVC blanc ou revêtu d'un film, cadres de fenêtres en PVC teinté dans la masse, profilés (de fenêtres) en aluminium extrudé, l'aluminium laqué (par poudre lisse et par poudre texturée), aluminium anodisé, ABS, SAN, PC, PMMA, PVC dur

Condition: sales.

Prétraitement: Aucun traitement préalable requis.

Mode d'emploi

Méthode d'application: Amener le produit à température ambiante avant l'application.

Toutes les surfaces à traiter doivent être

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

Soudaclean 60

Version: 14/03/2023**Page 2 sur 2**

testées pour leur compatibilité avant utilisation. Imbiber un chiffon de cellulose ou de coton propre, non pelucheux, sans taches et sans plis avec Soudaclean 60. Ensuite, essuyer simplement la surface (des contaminants). Toujours nettoyer avec un chiffon propre pour éviter la contamination de la surface. Veiller à suffisamment aérer pendant l'utilisation.

Recommandations de sécurité

Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité. L'utilisateur doit avant de mettre en service appréhender le risque pour déterminer si le produit convient à l'usage prévu. Observer l'hygiène de travail usuelle. Veiller à une bonne aération sur le lieu de travail. Porter des gants et des lunettes de sécurité. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau. En cas d'ingestion, rincer la bouche à l'eau courante. Eviter d'avaler le produit. Consulter un médecin immédiatement. Tenir hors de portée des enfants. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Remarques

- Il est conseillé d'effectuer au préalable un test de compatibilité.
- Ne pas stocker en plein soleil.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.