

SPS TAPE

Revisie: 07/12/2011

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

Dikte	3,2 mm
Breedte	12 mm
Schuimdrager	Geslotencellig PE-schuim
Densiteit schuimdrager	50 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+10°C tot +30°C
Treksterkte	Ca. 0,3 N/mm ²
Schuifsterkte	Ca. 0,4 N/mm ²

Product:

SPS Tape is een krachtige dubbelzijdig klevende bevestigingstape voor het initieel fixeren van gevelpanelen.

SPS Tape is een onderdeel van Soudal Panel System.

Eigenschappen:

- Goede hechting op metalen en gevelpanelen
- Goede afschuifweerstand

Toepassingen:

Zorgt voor het initieel vastzetten van gevelpanelen tijdens het doorharden van de lijmkit.

Garandeert de optimale lijmdikte van de lijmkit.

Leveringsvorm:

Kleur: zwart

Verpakking: 25m op rol, 6 rollen/karton

SPS Lijmsysteem:

Bestaat uit:

- SPS Soudabond 670: elastische lijmkit
- SPS Cleaner: reiniger voor vers gemorste lijmkit en zwaar vervuilde metaalconstructies
- SPS Activator: voorbereiding van metalen draagstructuur en lijmzijde gevelpaneel
- SPS Tape: dubbelzijdige kleefband voor fixatie gevelplaat en afstandhouder
- SPS Fiberpanel Prep: voorbereiding lijmzijde van bepaalde gevelpanelen

Het SPS lijmsysteem mag niet gebruikt worden op een houten draagstructuur.

Houdbaarheid:

12 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C

Verwerking:

Verticale aluminium profielen eerst voorbereiden met SPS Activator, laten drogen, pas daarna de dubbelzijdig klevende tape aanbrengen over de volledige hoogte. Goed aandrukken en/of aanrollen. Verwijder de schutfolie pas nadat de lijmkit werd aangebracht.

Hou rekening met de plaatsing van de panelen en de plaats waar de lijmkit zal worden aangebracht. Zorg voor ca. 10 mm ruimte tussen lijmrail en tape zodat bij aandrukken van het paneel de lijm niet tussen tape en het gevelpaneel komt. Dit zou de hechting van de tape op het paneel teniet doen.

Gebruik voor het positioneren van het gevelpaneel steun- en afstandsblokjes of een horizontale stelregel en eventueel glaszuignappen om een betere grip te bekomen. Eenmaal gepositioneerd, het gevelpaneel goed aandrukken. Na contact met SPS Tape is het herpositioneren van het gevelpaneel niet meer mogelijk.

Zie verder plaatsingsvoorschriften voor Soudal Panel System.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.