

PVC Spray Cleaner

Revisie: 18/01/2023

Pagina 1 van 2

Technische gegevens

Basis	Solventmengsel
Consistentie	Vloeibaar
Dichtheid	Ca. 0,75 g/ml
Vlampunt	> 100 °C
Vluchtige Organische Stof (VOC)	100 %
Verwerkingstemperatuur	5 °C → 30 °C

* Deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat. ** De informatie heeft betrekking op volledig uitgehard product.

Productomschrijving

PVC Spray Cleaner is een zeer effectief, snelwerkend, reinigingsmiddel dat geen vlekken maakt. De reiniger is uitermate geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vlekken en strepen op witte PVC-raamprofielen en andere harde kunststoffen. PVC Spray Cleaner is een reinigingspray in aerosol verpakking. Door de aerosol verpakking zijn ook moeilijk bereikbare plaatsen effectief en moeiteloos te reinigen in slechts enkele seconden.

Eigenschappen

- Snelwerkend
- Sneldrogend
- Gebruiksklaar (niet te verdunnen)
- Maakt geen vlekken
- Geeft een heldere en glanzende afwerking
- Geparfumeerd
- Niet schurend
- Multifunctioneel gebruik

Toepassingen

- Reinigen van de meeste types witte PVC-raamprofielen, vensterbanken, gevelbekleding, panelen en sierlijsten.
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil, vet, niet-uitgeharde voegkit, potlood- en balpenstrepen.
- Reinigen van kunststof tuinmeubelen.

Leveringsvorm

Kleur: kleurloos

Verpakking: 750 ml aerosol

Houdbaarheid

3 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden

Soorten: witte PVC raamprofielen, hard PVC, kunststoffen

Toestand: vervuild.

Voorbehandeling: Geen voorbehandeling vereist.

Verwerking

Aanbrengmethode: Breng de spuitbus op kamertemperatuur voor een optimale verneveling. Schud de spuitbus krachtig voor gebruik. Bij verwerking de spuitbus steeds rechtop houden en spuitkop geheel indrukken. Voor het beste resultaat, breng PVC Spray Cleaner met een schone, zachte, kleurvaste doek of papieren tissue aan op de ondergrond en goed inwrijven. Enkele minuten laten inwerken. Veeg de vervuiling weg en droog het oppervlak met een tweede droge doek of papieren tissue. Werk steeds met een zuivere doek om verontreiniging van het oppervlak te vermijden. Wrijf steeds in dezelfde richting. Na gebruik de bus omgekeerd houden en de spuitkop indrukken totdat er enkel drijfgas en geen product meer uit komt om te voorkomen dat de spuitbus verstopt. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik. Vooraf mogelijke aantasting van het oppervlak uittesten.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de werkingssomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.

PVC Spray Cleaner

Revisie: 18/01/2023

Pagina 2 van 2

Veiligheidsaanbevelingen

Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie. De gebruiker dient voor in dienst name en op eigen risico na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats. Draag handschoenen en veiligheidsbril. Na contact met de huid direct met water en zeep wassen. Bij eventueel oogcontact, overvloedig spoelen met water. Bij inname de mond overvloedig spoelen met stromend water. Vermijd inslikken van het product. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Buiten bereik van kinderen houden. Gevaarlijk. Respecteer de voorzorgsmaatregelen voor gebruik.

Opmerkingen

- Het wordt aangeraden eerst een compatibiliteitstest uit te voeren alvorens het product aan te brengen.
- Bij gebruik op met folie beklede raamprofielen moet men er zeker van zijn dat de folie niet wordt aangetast (door voorafgaand te testen).
- Niet bewaren in direct zonlicht.

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden ter goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.