

Prestatieverklaring

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Soudal Schilderskit Premium

Referentienummer DOP: 231975

Unieke identificatiecode van het producttype

Soudal Schilderskit Premium

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Gemachtigde

Niet relevant

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificaties

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

De aangemelde instantie

De aangemelde instantie GINGER CEBTP, NB 0074 heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.

Aangegeven prestatie: EN 15651-1:2012


Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

CE markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Soudal Schilderskit Premium



NB 0074

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

23

Referentienummer DOP: 231975

EN 15651-1:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Soudal Schilderskit Premium

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

Conditionering: Methode A

Testsubstraat: aluminium, beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Brandgedrag	E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	≥ 25%	
Duurzaamheid	Passeert	

Soudal Schilderskit Premium

Revisie: 25-01-2024

Pagina 4-6

UK Referentienummer DOP: 231975UK

Unieke identificatiecode van het producttype

Soudal Schilderskit Premium

Het beoogde gebruik van het bouwproduct

Voegkitten voor gevelementen voor interieur en exterieur gebruik

Naam en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11 (5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Gemachtigde

**Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth
B77 5PN Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.**

Het systeem of de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in bijlage V

Systeem 3: voor brandreactie

Systeem 3: voor essentiële kenmerken

Bouwproduct in overeenstemming met de van toepassing zijnde aangewezen normen

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

De erkende instantie

4ward Testing, AB 2538, heeft de volgende taken uitgevoerd: Bepaling van het product type op grond van type onderzoek onder systeem 3.


Aangegeven prestatie: BS EN 15651-1:2012

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Brandgedrag	E	BS EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, beton

De prestatie van dit product is in overeenstemming is met de aangegeven prestatie. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door



Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

UKCA markering

In overeenstemming met de Europese Verordening N°305/2011

Soudal Schilderskit Premium**UK
CA**

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

23

UK Referentienummer DOP: 231975UK

BS EN 15651-1:2012

Voegkitten voor gevelelementen voor interieur en exterieur gebruik

Soudal Schilderskit Premium

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT 12.5P

Conditionering: Methode A**Testsubstraat:** aluminium, beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Aangewezen technische specificatie
Brandgedrag	E	BS EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
Vloei	≤ 3 mm	
Volumeverlies	NPD	
Trekeigenschappen bij breuk na onderdompeling in water	NPD	
Duurzaamheid	Passeert	