

## Colle bitumineuse

Version: 2/02/2024

Page 1 sur 2

### Caractéristiques techniques

Base	Bitume
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Séchage physique
Densité	Ca. 1,15 g/ml
Temps ouvert (23°C, 55% RV) (*)	Ca. 15 min.
Consommation (*)	Ca. 1 L/m <sup>2</sup>
Résistance à la température**	-20 °C → 80 °C
Température d'application	1 °C → 30 °C
Allongement à la rupture (ISO 37)**	Ca. 1000 %

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions environnementales comme température, humidité, nature des supports. \*\* L'information concerne le produit complètement durci.

### Description de produit

Colle bitumineuse est une colle bitumineuse à froid prête à l'emploi pour le roofing.

### Caractéristiques

- Qualité professionnelle
- Séchage rapide
- Résiste aux rayons UV, aux conditions climatiques et aux variations de température
- Haute adhérence
- Insensible au gel
- À utiliser pour les toits présentant une inclinaison maximale de 15 %

### Applications

- Collage à froid de roofing les uns sur les autres, sur du métal ou sur un support poreux.
- Couche d'adhérence pour les paillettes d'ardoise et le gravier.

### Conditionnement

Couleur: noir

Emballage: Boîte de 750 ml, 4 L, 10 L

### Durée de stockage

2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

### Supports

Types: divers supports poreux, Revêtement de bitume, béton, brique, ...

Condition: indéformable, propre, sec, dépoussiéré et dégraissé.

Prétraitement: Sur les toitures anciennes et séchées, traiter tout d'abord le support poreux ou métallique avec un primaire avec du 'Nom du produit' dilué (avec 10 % de White Spirit) sur les toitures anciennes et séchées Compte tenu des variations dans les compositions de white spirit, nous recommandons de faire un test d'adhérence sur tout support.

### Mode d'emploi

Appliquer Colle bitumineuse à l'aide d'un pinceau ou d'une raclette, puis appliquer la couche de roofing suivante (au rouleau) en tant que couche d'adhérence pour les paillettes d'ardoise et le gravier. Enduire la toiture (max. 2 m<sup>2</sup> à la fois), laisser sécher quelques instants, puis saupoudrer généreusement de paillettes d'ardoise ou de gravier.

Produit de nettoyage: White Spirit.

Réparation: Avec le même produit.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.

---

## Colle bitumineuse

---

**Version: 2/02/2024****Page 2 sur 2****Recommandations de sécurité**

Observer l'hygiène de travail usuelle. Porter des gants et des lunettes de sécurité. Voir l'étiquette pour plus de détails.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

**Remarques**

- Ne convient pas pour les feuilles de toiture EPDM.

**Responsabilité**

Le contenu de cette fiche technique est le résultat de tests, de contrôles et de l'expérience. Elle est de nature générale et elle n'implique aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de déterminer, par un test, si le produit convient pour l'utilisation.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Puisque la conception, l'état du substrat et les conditions d'utilisation sont en dehors de notre contrôle, aucune responsabilité sur la base de cette publication est acceptée. Il est donc recommandé de toujours effectuer un essai préalable aux conditions locales spécifiques. Soudal se réserve le droit d'apporter toutes modifications à ses produits sans avis préalable.